



BRIO 250

Table top automatique d'une capacité de 250 gobelets, porte bombée, meuble couleur argent

Personnalisation aisée grâce au large panneau photo

Groupe café Z 2000 M

Tourelle à gobelets ergonomique, inclinable pour en faciliter l'approvisionnement

Prédisposition pour l'installation de systèmes de paiement cashless

Serrure à code programmable





GROUPE CAFE Z 2000 M

La Brio 250 est dotée du groupe café Z 2000 M, capable d'offrir un excellent café expresso, avec une crème de tenue et de densité parfaites. Afin d'assurer l'extraction optimale des substances aromatiques, la diffusion de l'eau, dans la pastille de café, est complète et uniforme grâce à une action de contre pression, permettant d'infuser la pastille dans toute son épaisseur.

ELECTRONIQUE

Display alphanumérique bleu (16 caractères).
Programmation par le clavier de sélection ou en automatique via un Palm (disponible en accessoire).
Connexion RS232.

SYSTEMES DE PAIEMENT

La Brio est prédisposée pour l'installation simultanée d'un monnayeur rendeur et d'un système de paiement cashless.

ACCESSOIRES

- Socle équipé (caisse à monnaie et bac eaux usées avec sécurité)
- Socle vide
- Kit auto alimentation avec réservoir de 20 litres (à monter dans un socle)
- Adoucisseur
- Serrure caisse à monnaie
- Kit mixer potage
- Software "FLASH" qui permet la programmation des paramètres des distributeurs (prix, doses : poudres et eaux, etc.) et de certains systèmes de paiement via un Palm.

CONFIGURATIONS

	EXPRESSO	INSTANT
Présélections		
Extra sucre		
Sans sucre		
Sélections		
Café		
Café long		
Café macchiato		
Café au lait		
Cappuccino		
Thé citron	*	*
Chocolat		
Lait	**	**

*: en alternative avec les sélections thé nature ou potage (kit potage nécessaire)
**: en alternative avec la sélection thé au lait

CARACTERISTIQUES

Hauteur	750 mm
Largeur	540 mm
Profondeur	540 mm
Profondeur porte ouverte	945 mm
Hauteur abattant supérieur ouvert	1013 mm
Hauteur socle + machine	1560 mm
Poids expresso	58 kg
Poids Instantané	55 kg
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence	50 Hz
Puissance installée expresso	1,4 kW
Puissance installée Instantané	1,5 kW
Alimentation en eau sur réseau avec prise mâle de 1/4" gaz	entre 0,5 et 8,5 bar
Alimentation en eau avec réserve installée dans le socle (rechargement manuel)	20 L
Nombre de bacs	5
Présélections	2
Sélections	8

CAPACITES INDICATIVES

Gobelets (Ø 70-71)	250*
Palettes (95 mm)	250
Sucre	1,9 kg
Café en grains	1,8 kg
Café soluble	0,6 kg
Lait	0,8 kg
Thé	2 kg
Chocolat	1,5 kg
Chaudière expresso	300 cc
Chauffe eau	2200 cc

*160 cc

CONSOMMATION D'ENERGIE

Version Espresso :	
Mise en température	31 Wh
Pour chaque heure en stand-by	65 Wh
Version Instant :	
Mise en température	162 Wh
Pour chaque heure en stand-by	69 Wh



N&W GLOBAL VENDING S.A.S.

5, rue Georges Pompidou
Z.A. des Vingt Arpens
F-77990 Le Mesnil Amelot
Tél. +33 (0)1 60 54 68 88
Fax +33 (0)1 60 54 68 89

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italie
Tél. +39 035 606111
Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.com