

# Corallo 1700

Saeco  
Express Heating



42

Freestanding Snack&Food

## Descriptif

Corallo 1700 représente la nouvelle génération de distributeurs automatiques snack&food à 6 spirales avec 5 et 6 tiroirs extractibles qui peuvent délivrer des snacks, des boissons fraîches en boîte ou bouteille et, en version food (de 1°C à 4°C), des sandwiches et des produits frais.

La grande polyvalence de configurations permet de créer de nombreuses combinaisons afin d'offrir une gamme très étendue de produits.

Ils s'harmonisent parfaitement au distributeur freestanding hot Cristallo 400 avec kit rehausse. Disponible également en version Slave, donc sans bloc complet monétique pour les systèmes de paiement. À coupler au distributeur freestanding hot Cristallo 400 au moyen du kit prévu à cet effet.

## Accessoires

- Kit photocellules de détection
- Clé de programmation
- Interface pour clé USB
- Kit Eva-Dts avec port série
- Kit Eva-Dts à infrarouges
- Kit renfort compartiment produits
- Kit pattes de fixation au mur

## Caractéristiques principales

- Machine de classe A (EVA - EMP 2.0)
- Température programmable selon l'assortiment de produits (Saeco Flexi Temp)
- Extrême facilité d'extraction du groupe froid grâce à 2 vis, et au coulissement sur glissières (Saeco Easy Slide Out)
- Possibilité de monter 3 systèmes de paiement simultanément (Saeco 3 Way Pay) - (pas sur version Slave)
- Accepte les systèmes de paiement les plus courants, types parallèle et standard MDB, BDV et Executive (possibilité de configuration Master ou Slave) - (pas sur version Slave)
- Hautement personnalisable dans la configuration des spirales et des tiroirs
- La machine en version slave est dépourvue de bloc complet monétique (donc sans CPU, ni systèmes de paiement, etc...), elle sera gérée par le distributeur à boissons chaudes

## Interface utilisateur

- Clavier à 9 touches (pas sur version Slave)
- Écran alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes (pas sur version Slave)

## Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	765 x 1700 x 900 mm (600 x 1700 x 900 mm - version Slave)
Poids	248 kg (205 kg - version Slave)

## Caractéristiques électriques

Alimentation	230 V/50 Hz
Puissance absorbée	600 W

## Autres caractéristiques

Nombre de tiroirs	5 - 6
Tiroir bouteilles	36 bouteilles Ø 69 mm, h 210 mm
Tiroir boîtes	36 boîtes
Tiroir snacks	variable en fonction du type de spirale
Nombre de spirales	36 - 42
Spirales disponibles	par pas de 17 (27 produits) par pas de 90 (5 produits)
Groupe frigorifique	1/5 HP
Température réglable	
Configuration étagée snack/boîtes/bouteilles boîtes/bouteilles	7°C - 14°C dans toute la cellule 7°C - 14°C dans toute la cellule
Configuration food snack/boîtes/bouteilles food/Tetra Pak	7°C - 14°C 3-4 tiroirs supérieurs 1°C - 4°C 3 tiroirs inférieurs
Fluide frigorigène écologique	R 404a



## Caractéristiques techniques

- Température programmable suivant l'assortiment de produits (Saeco Flexi Temp)
- Health control pour empêcher la distribution des produits conservés à une température inadaptée
- Groupe frigorifique monobloc, constitué d'une base en tôle sur laquelle sont fixés tous les composants. Extrême facilité d'extraction du groupe froid grâce aux 2 vis, et au coulissement sur glissières (Saeco Easy Slide Out)
- Bloc complet monétique amovible permettant d'effectuer l'entretien de la machine sans interagir avec la zone réfrigérée. Connecté au CPU, aux systèmes de paiement, à l'écran et au clavier et fermant la zone caisse à monnaies (pas sur version Slave)
- Cycles de dégivrage automatique avec sonde de dégivrage
- Structure en tôle d'acier galvanisée et peinte, isolée par panneaux de polystyrène expansé. Cette structure rend la carcasse indémontable.
- Porte en aluminium tréfilé, dotée d'une résistance anti-condensation sélectionnable électroniquement. L'isolation sur la porte est garantie par un joint magnétique à soufflet
- Double vitrage de sécurité à deux couches de verre, doté d'une résistance anti-condensation sélectionnable électroniquement
- Cellule à tiroirs d'une hauteur de 1140 mm
- Tiroir de prélèvement des produits rabattable pour faciliter l'extraction du premier tiroir du bas pour le chargement. Constitué d'une structure plastique supportant les portillons push et anti-vol
- Tiroirs plastiques extractibles et structurés de manière à garantir une bonne capacité de charge. Aisément réglables en hauteur par pas de 30 mm
- Reconfiguration automatique du nombre de tiroirs à chaque allumage
- Programmation des prix de vente (jusqu'à 25)
- Clavier à 5 touches permettant l'accès direct aux fonctions utiles au chargeur
- Serrure Riella programmable
- Acquiescement des dysfonctionnements simplifié
- Relais de sécurité général pour les composants 24 V
- Protection thermique sur tous les dispositifs alimentés par tension de réseau
- Agréments CE et VDE



**Corallo 1700**  
+  
**Cristallo 400**



**Corallo 1700 Slave**  
+  
**Cristallo 400 Master**